

TORNADO®

www.tornado-dz.com



Fiche Technique
بطاقة تقنية

Câble BUS/KNX

كابل أجهزة ذكية





TORNADO BUS/KNX COPPER 4x0.8mm LSZH C2



CONSTRUCTION

Conducteur	Cuivre massif nu 0,8mm AWG20
Isolation	PE 1,6 mm
Blindage général	Ruban aluminium, feuillard PET avec drain de masse 0,4mm et corde en nylon
Gaine extérieure	PVC très faible émission de gaz toxique sans halogène LSZH et non propagateur de flamme C2
Couleur	Vert
Dimension extér.	5,5mm
Poids	49kg/km
Touret en bois	300m / 500m

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension du test	DC 800V / AC 4000V
Résistance du conducteur	73,2 Ω/km
Capacité	100 nF/km à 800 Hz
Température en fixe	-30 au 70°C
Température en mobile	-5 au 60°C

NORMES

CAT C2
EN 60332-1-2
EN 60754-1-2
EN 61034-1
EN 61304-2
EN 60228

APPLICATIONS

- Transmission des données et idéal avec le protocole BUS/KNX
- Spécial pour domotique et commande centralisée
- Installation dans maisons, hôpitaux, hôtels, administrations, stations et aéroports, etc...